



PL998 – Serrure à combinaison à bouton-poussoir

Ouverture du Sentinel PL998

Nous vous suggérons de monter votre Sentinel Lock dans un endroit discret, loin de la vue directe, comme les porches et les garages.

1. Abaisser le capot de protection
2. Presser le bouton << Reset >>
3. Entrer la combinaison réglée (En usines, il n'y a pas de code personnel enregistré !)
4. Appuyer sur le bouton d'ouverture et ouvrir le clapet frontal

Réglage de la combinaison

1. Appuyer sur le bouton << Reset >> et ensuite sur le bouton d'ouverture pour ouvrir le clapet frontal
2. Choisir un code personnel de 1 à 10 chiffres
3. Selon la combinaison choisie, tourner de 180° les boutons jaunes correspondants à l'arrière du clapet frontal (outil de réglage fourni). La combinaison choisie est maintenant réglée
4. Vérification de code personnel en position ouverte : appuyer sur le bouton << Reset >> et ensuite mettre le code personnel dans n'importe quel ordre

Fermeture du Sentinel PL998

1. Appuyer sur le bouton << Reset >>
2. Les chiffres du code personnel peuvent être tapés dans n'importe quel ordre.
3. Appuyer sur le bouton d'ouverture et fermer le clapet frontal
4. Nous vous suggérons de monter votre Sentinel Lock dans un endroit discret, loin de la vue directe, comme les porches et les garages.